

# AGILIOS XR60 Rørålsstativ med op til 60 m rørål

Stativ til skubbekamera systemet AGILIOS, til inspektion af hovedledninger og stikledninger

## Teknisk Data - AGILIOS XR60

Anvendelsesområde	Ø50 - Ø300
Rørål længde	30 m eller 60 m
Rørål diameter	9 mm
Materiale (stativ)	Aluminium (pulverlakeret)
Mål* (BxHxD)	580 x 706 x 323 mm
Vægt* (30 m/60 m)	14 kg/17 kg
Metertæller	Ja
Rørålsbremse	Ja, justerbar
E-boks	Værktøjsfri udskiftning
Tilslutninger (E-boks)	1 x analog video OUT, 1x RASCon (valgfri), 1x RASCon monitor (valgfri), 1x AC IN, 1x DC IN, 1x kontrolpanel, WiFi
Spænding	110 - 230 VAC og 12 - 24 VDC
Udskifteligt batteri	2 stks (valgfri)
Batteritype	Li-ion
Batterilevetid**	ca. 6 timer (3t per batteri)
Batterikapacitet	6900 mAh/batteri
Anvendelsestemperatur	0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur***	-20 °C til 70 °C
IP klasse	IP 55
EX beskyttelse	i forbindelse med EX beskyttede kameraer (valgfrit)



Billedet viser ekstra tilbehør

## Kompatibel med:

- iPEK kamerahoveder: AC40, AC52 and PTP50
- iPEK kontrolbokse: VC500 and VC200 (extra beslag kræves)
- VisionReport App\*\*\*\*

## Tilbehør:

- Transportvogn med store hjul for maksimal komfort under transport, selv i ujævn terræn (valgfrit)
- Integreret RASCon-boks til tilslutning af rørål til iPEK tv-inspektionsbiler (valgfrit)

## Rørålsstativ:

- IP55 til brug under barske forhold
- Ultra-let stativ for ergonomisk arbejde og nem transport
- Servicevenlig og værktøjsfri udskiftning af e-boks og let udskiftelig rørål
- Ekstremt robust og fleksibel rørål som nemt kan skubbes gennem flere bøjninger (Ø75 / 90° med PTP50)